

市道H第77号線外2線舗装復旧工事

数 量 調 書

数量総括表

工 種	規格	数量	設計数量	単位
舗装切断工	As t=3cm	5.35	5	m
	As t=5cm	54.75	55	m
As濁水運搬工	L= 5.0 km			台
As濁水処分工		0.08	0.08	m ³
舗装版破碎工	t=15cm以下	2284.36	2,280	m ²
殻 処 分	L= 4.6 km	109.47	109	m ³
不陸正整	機械	2232.67	2,230	m ³
不陸正整	人力	51.69	52	m ³
表 層 工	t=3cm・再生細粒度・機械W3.0m以下・PK-3	237.22	237	m ³
表 層 工	t=5cm・再生密粒度・人力・PK-3	51.69	52	m ²
表 層 工	t=5cm・再生密粒度・機械W3.0m超え・PK-3	1,995.45	2,000	m ²
区画線工	実線・w:15cm・白	373.00	370	m
区画線工	実線・w:30cm・白	3.00	3	m
区画線工	ゼブラ・w:45cm・白	4.80	5	m
区画線工	破線・w:15cm・白	75.00	75	m
区画線工	実線・w:15cm・黄	4.40	4	m
区画線工	文字記号：w:15cm換算・白	35.28	35	m

舗装面積計算表

① t=3cm機械（歩道：細粒度As）

No.	形状	上底(幅)	下底	高さ	面積
1	四角形	2.65		54.80	145.22
3	四角形	2.65		5.00	13.25
4	台形	2.65	2.60	9.30	24.41
5	台形	2.60	2.50	0.75	1.91
6	平行四辺形	2.50		1.75	4.38
7	台形	2.70	2.50	1.95	5.07
8	台形	2.50	2.70	0.85	2.21
9	四角形	2.70		15.10	40.77
計					237.22

② t=5cm人力（歩道乗入・車道：再生密粒度As）

No.	形状	上底(幅)	下底	高さ	面積
2	四角形	2.65		9.70	25.71
20	台形	9.70	5.20	2.30	17.14
21	四角形	5.20		1.70	8.84
計					51.69

③ t=5cm機械（車道：再生密粒度As）

No.	形状	上底(幅)	下底	高さ	面積
10	三角形	1.50		1.50	1.13
11	三角形	1.90		1.70	1.62
12	四角形	5.80		4.80	27.84
13	四角形	5.35		150.00	802.50
14	台形	5.35	5.40	50.00	268.75
15	台形	5.40	5.35	50.00	268.75
16	四角形	5.35		100.00	535.00
17	四角形	5.35		15.70	84.00
18	三角形	2.55		2.30	2.93
19	三角形	2.55		2.30	2.93
計					1,995.45

