

別紙3 施設の仕様

1 外部仕様

外部仕様	
屋根	アルミ亜鉛合金メッキ合板ア0.4 瓦棒葺 コンクリート金ゴテ押サエ 塗膜防水 パラペット立上 RC
外壁	アルミ亜鉛合板メッキ鋼板 アルミ亜鉛合板メッキ鋼板ア0.5 スパンドレル
開口部	アルミサッシ スチールオーバーヘッドドア スチールドア 軽量自動ドア
バルコニー	床 コンクリート金ゴテ押エノ上 塗膜防水 外壁 アルミ亜鉛合金メッキ合板 部屋境隔壁 化粧ケイカル板ア5.0
テラス	床 コンクリート金ゴテ押エノ上 塗膜防水・木製デッキ 手すり 木製 手すり腰壁 RC立上
壁下地 (LGS)	外壁 W25 @=300、1階 W90 一部 W65 2階 W75 一部 W65、3階 W90 一部 W65

2 内部仕様

(1) 床・巾木

階	室名	床		巾木	
		材厚		高さ	
1階	エントランス	9.0	モルタル金ゴテ	1,000	コンクリート打ち放し
	風除室		押エノ上		
	展示コーナー		300角タイル貼	1,000	コンクリート打ち放し
	事務室	6.0	コンクリート金		
	給湯室	2.5	ゴテ押エノ上	60	塩ビ
	書庫・ロッカー		500角		
	倉庫	2.5	長尺塩ビシート	1,000	コンクリート打ち放し
	研究開発室	10	コンクリート金	60	化粧撥水材面取り
				塩ビ	

			ゴテ押エノ上 セメント系塗床材		化粧撥水材面取り
	車椅子用便所	2.5	コンクリート金 ゴテ押エノ上 長尺塩ビシート	1,000 60	コンクリート打ち放し 化粧撥水材面取り 塩ビ
2 階	共用会議室	2.5	コンクリート金 ゴテ押エノ上 長尺塩ビシート	60	塩ビ
	展示コーナー	3.0	コンクリート金 ゴテ押エノ上 300角ビニル 床タイル		
	控室	2.5	コンクリート金 ゴテ押エノ上 長尺塩ビシート		
	倉庫		コンクリート金 ゴテ押エノ上		
	研究室	3.0	コンクリート金 ゴテ押エノ上 300角ビニル 床タイル		
商談コーナー	3.0	コンクリート金 ゴテ押エノ上 300角ビニル 床タイル			
3 階	展示コーナー	3.0	コンクリート金 ゴテ押エノ上 300角ビニル 床タイル	60	塩ビ
	研究室	2.5	コンクリート金 ゴテ押エノ上 長尺塩ビシート		
	倉庫		コンクリート金 ゴテ押エノ上 300角ビニル 床タイル		
リフレッシュ コーナー	3.0	コンクリート金 ゴテ押エノ上 300角ビニル 床タイル			
共 通	廊下	2.5	コンクリート金 ゴテ押エノ上 長尺塩ビシート	60	塩ビ
	便所廊下				
	便所				

	掃除用具入れ				
	PS・EP S・EPシャ フト内	—	コンクリート 金ゴテ	—	—
	ピット	20	防水モルタル 金ゴテ	—	—

(2) 壁・天井

		壁		天井		
	室名	材厚		材厚		天井高
1 階	エントランス	6.0 0.5	化粧フレキシブルボード (アルミジョイナー) アルミ亜鉛合金メッキ 鋼板 スパンドレル	1.0	アルミスパン ドレル	2,350
	風除室					
	展示コーナー	12.5	GB-F EP	12	DR	3,000
	事務室	12.5	GB-F EP (外壁側：グラスウールア25)			3,000 一部 4,000
	給湯室		GB-F EP GB-R EP			9.5
	書庫・ ロッカー	9.5	GB-R EP	9.5	GB-D	2,100
	倉庫	12.5	GB-R EP アルミ亜鉛合金メッキ 鋼板表し	—	D.R 表わし	4,760
	研究開発室	12.5 + 12.5	GB-R (2重) EP グラスウールア25 アルミ亜鉛合金メッキ 鋼板表し	—	D.PL 表わし	4,760
	車椅子用便所	12.5	GB-F EP	9.5	GB-D	2,500
2 階	共用会議室	12.5+ 12.5 12.5	GB-R (2重) EP グラスウールア25 GB-F EP	9.5	GB-D	2,650

	展示コーナー	12.5	GB-F EP	12	DR	2,650	
	控室			9.5	GB-D	2,300	
	倉庫					2,800	
	研究室				12		DR
	商談コーナー						
3階	展示コーナー	12.5	GB-F EP	12	DR	斜天井	
	研究室	12.5 +	GB-R (2重) EP ガラスウールア25	9.5	GB-D ガラスウール ア25		
		12.5 12.5	GB-R EP				
	倉庫				GB-D	2,300	
	リフレッシュ コーナー	12.5	GB-F EP	12	DR	斜天井	
共通	廊下	12.5 +	居室側：GR-R (2重) EP ガラスウールア25		D.PL 表わし		
		12.5	トイレ側：GB-F EP		LGS 表わし		
	便所廊下	12.5	GB-F EP	9.5	GB-D	1階	
	便所		GB-S EP			2階	
	掃除用具入れ					2,400	
					3階		
					2,300		
	PS・EP S・EPシャ フト内	12.5	PS GB-S EPS GB-R	—	PS EPS DL.P 表わし	—	
		12.5 +	EV シャフト内 アルミ亜鉛合金メッキ 鋼板表しGB-R		EV シャフト 内 最上部 木毛 セメント板		
	ピット	20	防水モルタル金ゴテ	—	—	—	

(3) 廻縁・備考

		廻縁	備考
階	室名		
1階	エントランス	アルミ	—
	風除室		集合ポスト、電気式ロック
	展示コーナー	塩ビ	展示棚、ブラインド
	事務室 給湯室 書庫・ロッカー		カウンター 流し台 900 —
	倉庫		—
	研究開発室		—
	車椅子用便所	塩ビ	—
共用会議室	ブラインド		
展示コーナー	展示棚		
控室	—		
倉庫	—		
研究室	ブラインド		
2階	商談コーナー	—	
	展示コーナー	展示棚	
	研究室	ブラインド	
	倉庫	—	
3階	展示コーナー	展示棚	
	研究室	ブラインド	
	倉庫	—	
	リフレッシュ コーナー	—	
共通	廊下	—	
	便所廊下	飾棚	
	便所	トイレブース メラニン樹脂 化粧板	
	掃除用具入れ	—	
	PS・EPS・ EPシャフト内	—	—
	ピット	—	—

(4) 記号凡例

EP：合成樹脂エマルジョンペイント塗、SOP：合成樹脂調合ペイント
 CL：クリアラッカー、0.8FK：ケイ酸カルシウム（タイプ2 無石綿）
 DR：ロックウール化粧吸収音板（フラットタイプ）

GB-R：石膏ボード（9.5 準不燃、12.5 不燃）

GB-S：シーリング石膏ボード（9.5 準不燃、12.5 準不燃）

GB-F：強化石膏ボード（12.5 不燃、15.0 不燃）