

狭山市本庁舎敷地内水道管改修工事

参考数量書











	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-2	配水管敷設工事						
	新設給水管土工事						
	舗装版切断	16~30 c m	60	m			
	舗装版切断	15 c m	52	m			
	舗装版直接掘削積込工(タイル撤去工)	10cm超15cm以下	18	m <sup>2</sup>			
	構造物とりこわし工	コンクリート	5	m <sup>2</sup>			
	バックホウ掘削積込み	山積み. 028m <sup>2</sup>	16	m <sup>3</sup>			
	管路埋戻・締固め工 発生土	山積み. 028m <sup>2</sup>	11	m <sup>3</sup>			
	路盤工	再生RC-40 1層仕上げ 仕上げ厚 15cm	18	m <sup>2</sup>			
	路盤工	再生RC-40 1層仕上げ 仕上げ厚 16cm	15	m <sup>2</sup>			
	路盤工	再生RM-40 1層仕上げ 仕上げ厚 16cm	18	m <sup>2</sup>			
	コンクリート	FC18N	2	m <sup>3</sup>			
	鉄筋工	SD295-D10	0.17	t			
	型枠工		8	m <sup>2</sup>			
	既存インターロッキングブロック取外・再設置取外・再取付		38	m <sup>2</sup>			





	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-4	材料費						
	配水管						
	ダクタイル鋳鉄管 S種 直管	GX形 φ75mm×4000mm 内面粉体塗装 接合部品含む	14	本			
	FCD両受曲管	GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	1	個			
	FCD曲管	GX形 φ75mm×45° 内面粉体塗装	5	個			
	FCD曲管	GX形 φ75mm×22° 1/2° 内面粉体塗装	2	個			
	FCD継輪	GX形 φ75mm 内面粉体塗装	3	個			
	FCD短管1号	GX形 φ75mm (B・P付、GF1号) 内面粉体塗装	1	個			
	FCDGX管ソフトシール仕切弁 内ネジ式10K	GX形 両受 φ75mm 右開 (3種 10K) 内面粉体塗装 外面耐食塗装	1	基			
	FCD仕切弁筐	中型(口径、管種表示型) 内襯 <sup>レ</sup> 式 (浅埋用) H=510~690mm	1	基			
	RC座台	中型 H=70mm	1	個			
	接合材料	GX形 接合セット(異形管・ソフトシール弁 用) φ75mm	11	組			
	ライナ	GX形(ライホート <sup>レ</sup> 含む) φ75mm 内面粉体塗装	2	組			
	G-Linkセット	φ75mm 内面粉体塗装	10	組			
	FCD異種菅継手(離脱防止付)	VC型 φ75mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			
	FCD帽	GX用 φ75mm(B・P付) 内面粉体塗装	1	個			
	管明示テープ	幅3cm×20m	4	個			
	埋設シート	幅15cm・市マ <sup>ク</sup> 入り	57	m			



