数量調書

市道C第246号線外6線舗装復旧工事

数量総括表

工 種	規格	数量	設	計	数	量	単	位
舗装版切断工	t=15cm以下	41.30				41	I	n
AS濁水処分工		0.05			0.	05	r	n³
	DT2t L=5.1km BH0.35m ³						mi m	.1
舗装版破砕工	briv.35m t=15cm以下	3471.80			34	70	r	n²
AS 殼 処 分 工	DT10t L=5.0km	173.59			1	74	r	n³
不陸整正	機械施工	3471.80			34	70	r	n²
表層工	機械施工 t=5cm·再生密粒度AS·PK-3	3471.80			34	70	r	n²
	実線·白·15cm	1.00		3470 3470	I	n		
区画線工	実線·黄·15cm	17.10				17	г	n
	ゼブラ・白・45cm	41.40				41	mi m	n
	文字記号·白·15cm換算	186.40		3470 m² 3470 m²				
安全工	交通誘導員B	41				41)	

数量計算書

舗装版切断									
t=5cm	4.75	+	9.70	+	6.00	+	3.04	+	
	8.10	+	4.91	+	4.80			=	41.30
								計	41.30
舗装版破砕									
破砕(t=15cm以下)	3471.80							=	3471.80 m²
AS濁水									
t=5cm	41.30	×	0.0013					=	0.0500 m^3
								計	0.05 m^3
AS殼処分									
破砕 t=5cm	3471.80	×	0.05					=	173.59 m³
								計	173.59 m³
不陸整正									
機械	3471.80							=	3471.80 m²
表層工									
表層工機械 t=5cm PK-3	3471.8							=	3471.8 m²

舗装面積計算書

	形状	高さ	上底	下底	面積(m²)	備考
1	台形	50.00	4.75	4.88	240.75	機械施工 t=5cm
2	台形	50.00	4.88	4.80	242.00	"
3	台形	50.00	4.80	4.80	240.00	11
4	台形	42.50	4.80	4.80	204.00	11
(5)	台形	2.50	4.80	9.70	18.13	"
6	台形	2.30	9.60	4.75	16.50	"
7	台形	5.00	4.75	4.80	23.88	II
8	台形	1.60	8.59	5.00	10.87	II.
9	台形	13.35	5.00	5.00	66.75	11
10	台形	50.00	5.00	5.00	250.00	II
11)	台形	1.52	5.00	8.45	10.22	II.
12	台形	1.72	8.55	4.95	11.61	11
13	台形	50.00	4.95	5.00	248.75	II
14)	台形	16.60	5.00	5.00	83.00	II.
15	台形	1.40	6.48	5.00	8.04	11
16	台形	50.00	5.00	5.00	250.00	11
17)	台形	13.00	5.00	4.95	64.68	11
18	台形	1.98	4.95	7.40	12.23	11
19	台形	4.82	16.75	13.48	72.85	"
20	台形	12.00	4.40	4.20	51.60	II
21)	台形	50.00	4.20	4.35	213.75	II
22	台形	12.80	4.35	4.35	55.68	II
23)	台形	1.70	4.35	7.70	10.24	II
24)	台形	39.45	3.04	3.04	119.93	II.
25	三角形	1.26	4.30		2.71	II.
26	台形	22.00	4.30	4.40	95.70	II
27)	台形	35.90	4.45	4.50	160.65	II
28	台形	45.00	4.50	4.45	201.38	II
29	台形	16.80	4.40	4.40	73.92	II
30	台形	23.70	4.40	5.28	114.71	II
31)	台形	11.45	5.15	5.10	58.68	II .
32	台形	9.10	5.05	5.18	46.55	II.
33	台形	6.60	5.50	4.37	32.57	11
34)	台形	7.23	4.37	4.63	32.54	II.
35)	台形	26.75	4.58	4.91	126.93	II.
合計	ı	_	_	_	3471.80	

区画線

実線	白	15cm	路側線	1.00					=	1.00	m
								計	:	1.00	m
実線	黄	15cm	消火栓	1.00	×	4	×	2	+		m
				0.80	+	0.80	+	1.00	=	10.60	m
			防火水槽	0.95	+	5.00	+	0.55	=	6.50	m
								計	:	17.10	m
		∃ 45cm	停止線	2.10	+	2.40	+	3.00	+		
				3.00	+	3.00	+	3.00	+		
ゼブラ	白			3.00	+	2.30	+	2.00	+		
	П			2.60					=	26.40	m
			横断歩道	3.00	×	5			=	15.00	
								計	:	41.40	m
文字	白	15cm換算	止まれ	18.64	×	10			=	186.40	m
記号		19CIII1 火 昇						計	:	186.40	m