

数量調書

数量総括表

工 種	規格	数量	設計数量	単位
舗装切断				
	As t=5cm	48.80	49	m
As濁水運搬工				
	L= 5.9 km			台
As濁水処分工				
		0.06	0.06	m ³
舗装版破碎工				
	t=15cm以下	1,795.58	1,800	m ²
殻 処 分				
	L= 7.3 km	89.78	90	m ³
不陸正整				
	機械・補足材有 RM-40	1,750.26	1,750	m ²
	人力・補足材有 RM-40	45.32	45	m ²
表 層 工				
	t=5cm・再生密粒度・機械・PK-3	1,750.26	1,750	m ²
	t=5cm・再生密粒度・人力・PK-3	45.32	45	m ²
区画線工				
	実線・w:15cm・黄(消火栓・防火水槽)	27.90	28	m
区画線工				
	実線・w:30cm・白	6.90	7	m
区画線工				
	ゼブラ・w:45cm・白	2.10	2	m
区画線工				
	文字記号：w:15cm換算・白	106.83	110	m

舗装面積計算表

t=5cm機械（車道）

No.	形状	上底(幅)	下底	高さ	面積
1	四角形	3.50		50.00	175.00
2	四角形	3.50		50.00	175.00
3	四角形	3.50		50.00	175.00
4	四角形	3.50		50.00	175.00
5	四角形	3.50		22.50	78.75
6	三角形	1.80		1.90	1.71
7	三角形	1.80		1.90	1.71
8	四角形	3.30		41.10	135.63
9	四角形	3.30		50.00	165.00
10	四角形	3.30		50.00	165.00
11	台形	3.30	3.35	50.00	166.25
12	三角形	2.00		1.90	1.90
13	三角形	2.00		1.80	1.80
14	台形	8.90	13.75	4.35	49.26
15	台形	5.60	7.55	6.20	40.77
16	三角形	1.75		1.90	1.66
17	四角形	3.30		10.40	34.32
18	台形	8.00	3.25	2.45	13.78
19	四角形	3.25		12.90	41.93
20	三角形	2.30		2.30	2.65
21	台形	3.25	3.30	30.70	100.54
22	三角形	2.30		2.30	2.65
23	四角形	3.30		9.50	31.35
24	台形	3.30	7.80	2.45	13.60
計					1,750.26

t=5cm人力（車道）

No.	形状	上底(幅)	下底	高さ	面積
a	台形	3.30	6.20	2.00	9.50
b	台形	3.30	6.20	2.00	9.50
c	台形	3.30	7.15	1.90	9.93
d	台形	5.60	7.60	1.00	6.60
e	台形	3.30	7.00	1.90	9.79
計					45.32

○ 舗装版切断(t=15cm未満)

$$\begin{array}{rcl} t = 5\text{cm} & 3.80 + 7.00 + 8.30 + 3.50 + 3.30 \\ & 3.30 + 3.30 + 5.00 + 6.30 + 5.00 & = 48.80 \text{ m} \end{array}$$

○ 舗装版破碎(t=15cm未満) = 1,795.58 m²

○ 殻処分(A s 殻)

$$1795.58 \times 0.05 = 89.78 \text{ m}^3$$

○ 不陸正整(機械・補足材RM40) = 1,750.26 m²

○ 不陸正整(人力・補足材RM40) = 45.32 m²

○ 表層(t=5cm・再生密粒度 A s・機械・PK-3) = 1,750.26 m²

○ 表層(t=5cm・再生密粒度 A s・人力・PK-3) = 45.32 m²

○ 区画線工(実線・w:15cm・黄 : 消火栓・防火水槽)

$$(4.0 \times 2) + 3.0 + 6.5 + (5.2 \times 2) = 27.90 \text{ m}$$

○ 区画線工(実線・w:30cm・白 : T字)

$$2.3 \times 3 = 6.90 \text{ m}$$

○ 区画線工(ゼブラ・w:45cm・白) = 2.10 m

○ 区画線工(文字 : 止まれ・注意通学路・スピード落せ)

$$18.64 \times 2 + 44.70 + 24.85 = 106.83 \text{ m}$$

アスファルト切断濁水算出調書

舗装切断厚	濁水処理量 (m ³ /100m)	切断延長 (m)	濁水量 (m ³)	備 考
3cm	0.078		0.0000	
4cm	0.104		0.0000	
5cm	0.130	48.80	0.0634	
6cm	0.152		0.0000	
7cm	0.174		0.0000	
10cm	0.240		0.0000	
12cm	0.284		0.0000	
15cm	0.350		0.0000	
19cm	0.438		0.0000	
計			0.0634	
改め			0.06	